

W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz z polem opisowym, 2-kr, kompletne, IP55, biały

47893522

Konstrukcja

Wykonanie	4 wprowadzenia przewodu

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
- Kompletna obudowa

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor	śnieżnobiały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

szerokość	147 mm
Pole opisowe (szer. x wys.)	50 x 16 mm

Instalacja / Montaż

- do montażu poziomego
- do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Przewód

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05

- rozszerzona ochrona styków
- z 4 jednakowymi kluczami

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
- Klucze zapasowe i inne zamki (maks. 24) na specjalne zamówienie.
- Z powodu bocznych przepustów kablowych, odpowiednich szczególnie do montażu na stołach warsztatowych
- Śruby obudowy i sprężyny ze stali szlachetnej nierdzewnej.
- Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
- Górne i dolne linie wprowadzające są rozmieszczone z przesunięciem i dlatego szczególnie nadają się do montażu obok ościeżnicy
- Zamki jednego produktu mają takie same klucze.
  Zamawiając kilka produktów zwykle otrzymuje się niejednakowe klucze.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.