

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, biały

WNC132B

Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
Montaż	przykręcany

Funkcje

Połączenie zaciskowe	tak
Ochrona przepięciowa	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe	250 V

Pojemność

Liczba modułów dla WA	4

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	Biały
Materiał	Polipropylen
Powierzchnia	mat/satyna
Rodzaj wykończenia powierzchni	lakier mat

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	76x76x100

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Ze śrubami
Rodzaj montażu	powierzchnia

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	Quick Connect
Odgałęzienie fazy	L1

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-50 do 50 °C

Oznaczenie

Seria	cubyko

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.