

B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, ant mat

41091606

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Moc

Pobór mocy	0,25 W/0,35 VA

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- Plakietka centralna

Detekcja

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

Materiał

Kolor RAL	RAL 7021
kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	antracyt
Kolor	Antracyt
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm

Sterowanie oświetleniem

Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd
Jasność wyłączania	~ 4 lx
Jasność załączania	~ 2 lx

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Sterowanie LED

- białe światło LED
- długa żywotność diod LED

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1

- z zaciskami śrubowo-windowymi

Przewód

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

Wyposażenie

-

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1

- rozszerzona ochrona styków

Instrukcje

- Uwaga!
  Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtynkowym.
  Elementy centralne z lampką orientacyjną LED nie są kompatybilne ze standardowymi mechanizmami do gniazd.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.