Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



końcówka szyny nośnej, wersja moduł RJ45 według IEC 60603-7-51, do żył o średnicy zewnętrznej do 1,6 mm

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-XM-RJ45/IDC
Nr zam.	8808360000
Wykonanie	Szyny nośne Outlet, RJ45, Moduł RJ45, IP20, Cat.6_A / Klasa E_A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 3 marca 2020 09:21:01 CET

Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	53 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	Moduł RJ45	Budowa	okienko kontrolne do opisów 1 TE wymiar rastra wg DIN 43880, do instalacji
Okablowanie	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Średnica izolacji, min,	0,7 mm
Średnica izolacji, maks,	1,6 mm	Kategoria	Cat.6_A / Klasa E_A (ISO/IEC 11801 2010)
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
rodzaj montażu	TS 35	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
Nr certyfikatu (cULus)	E316369		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25
eClass 10.0	27-44-03-20	UNSPSC	43-17-27-10

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us LISTED, DNV·GL
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 3 marca 2020 09:21:01 CET

Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E316369
Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Zdjęcie produktu

