

Q.x Klawisz 2 socz., p. opis. nadr. symb. "dzwonek", alu aks, lak

16286074

Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łączników schodowych/krzyżowych
- do łącznika klawiszowego przyciskowego

Materiał

Kolor RAL	RAL 9006
kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	wygląd: aluminium
Kolor	aluminium
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Instalacja / Montaż

- mocowanie zaciskowe

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Oznaczenie

Zastosowanie

Instrukcje

- Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp.

  Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 6 mm.
- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarową lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.