

Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak

85741124

Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego	± 2 h
Rezerwa zasilania	~ 24 h
Generator losowy	± 15 mn
Czas ruchu	2 mn

- funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
- z blokadą przycisków
- funkcja „przyjęcie", polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada)
- przełączanie tryb ręczny/automatyczny

Elementy sterujące i wskaźniki

- wyświetlacz LCD podświetlany podczas obsługi
- wskazywanie kompatybilności nasadki/mechanizmu na wyświetlaczu
- regulowany kontrast wyświetlacza LCD

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	12 V

Moc

- niskie zapotrzebowanie na energię

Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	aluminium
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instalacja / Montaż

- mocowanie zaciskowe

Ustawienia

Minimalny czas przestawienia lameli	~ 250 ms
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku	< 0,5 s

- z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas letni (możliwość odłączenia)
- program astronomiczny do przełączania przy wschodzie/zachodzie słońca z możliwością wprowadzenia miasta/kraju i indywidulnego dostosowania
- program urlopowy powodujący przypadkowy wybór czasów przesuwu w trybie automatycznym

Wyposażenie

Liczba czasów przesuwu góra/dół	20
Czas przełączania przy zmianie kierunku	< 0,6 s
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku	> 0,5 s

- 2 niezależne wstępnie ustawione pamięci z możliwością indywidualnego dostosowania

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.