Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LA1SK11
Blok styków pomocniczych TeSys SK 1NO 1NC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA1SK
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	LC1SK
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…6 mm²stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…6 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,35…6 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przenia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947 690 V zgodnie z BS 5424 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <55 °C
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gL zgodnie z IEC 60947 10 A gL zgodnie z VDE 0660
Moment dokręcania	0,8 N.m - w zaciski śrubowe
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,022 kg

Środowisko pracy

Normy	VDE 0660 BS 5424

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	IEC 60947 NF C 63-110
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-50…70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy