Arkusz danych produktu
Specyfikacja

13575
Listwa zaciskowa Kaedra 2x10mm2 + 2x16mm2



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra Pragma D Mini Pragma Pragma C
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	80 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Ilość zacisków	1 (szybkozłącza) z 4 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 10 mm² 2 x 16 mm²
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy