Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LA1SK20
Blok zestyków pomocniczych TeSys SK - 2 NO



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA1SK
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	LC1SK
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Kombinacja styków	2 NO
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…6 mm²stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…6 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,35…6 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,35…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przenia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947 690 V zgodnie z BS 5424 690 V zgodnie z VDE 0110 grupa C 690 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) <= 400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <55 °C
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gL zgodnie z IEC 60947 10 A gL zgodnie z VDE 0660
Moment dokręcania	0,8 N.m - w zaciski śrubowe
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,022 kg

Środowisko pracy

Normy	VDE 0660 IEC 60947

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	NF C 63-110 BS 5424
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-50…70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy