
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LX1FH3802
Cewka LX1FH - TeSys F - 380...415 V AC 40/400Hz



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1FH
Zgodność gamy	TeSys TeSys F LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F330 LC1F265
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 40...400 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	380...415 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz
Średnie rezystancja	217 om rozruch w 20 °C 4631 om trzymanie w 20 °C
Czas pracy	100...170 ms otwieranie 40...65 ms zamykanie
Twałość mechaniczna	10 Mcykli
Maximum operating rate	2400 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Zniknięcie, odcięcie: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	10 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	8 W w 40...400 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…55 °C
Masa produktu	0,75 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy