ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA HERMETYCZNE

TYP RH TWIST





Dostępne kolory: **RAL 9002**

MONTAŻ UNIWERSALNY

IP65

Zastosowanie:

Rozdzielnice hermetyczne typ RH TWIST znajdują zastosowanie w przemyśle, gdzie chronią aparaturę sterowniczą przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Wysoki stopień ochrony zapewnia odpowiednią ochronę zainstalowanych urządzeń. Zastosowanie śrub ¼ obrotu w pokrywie obudowy, umożliwia szybkie jej otwarcie

Standardowe wyposażenie:

Obudowa pusta. Dodatkowe wyposażenie: szyna TH35 lub płyta montażowa.

Charakterystyka techniczna:


Prąd znamionowy ciągły:	**In ≤ 100A**
Napięcie znamionowe łączeniowe:	**Un = 400V**
Napięcie znamionowe izolacji:	**Ui = 500V**
Klasa ochronności:	**I**
Stopień ochrony:	**IP65**

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna


Wykonanie:

Blacha stalowa o grubości 1,2 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9002, nakładaną metodą elektrostatyczną. Drzwi obudowy przykręcane śrubami ¼ obrotu.


TYP	WYMIARY W MM			NUMER KATALOGOWY
	szer.	wys.	głęb.	
	A	B	C	
RH 32-80	300	200	80	**6-605**
RH 32-120	300	200	120	**6-606**
RH 33-120	300	300	120	**6-608**
RH 41-120	400	150	120	**6-609**
RH 42-80	400	200	80	**6-611**
RH 42-120	400	200	120	**6-612**
RH 43-120	400	300	120	**6-614**
RH 44-120	400	400	120	**6-615**
RH 52-120	500	200	120	**6-617**
RH 53-120	500	300	120	**6-618**
RH 62-80	600	200	80	**6-620**
RH 62-120	600	200	120	**6-621**
RH 63-120	600	300	120	**6-623**
RH 64-120	600	400	120	**6-624**
RH 82-120	800	200	120	**6-626**
RH 84-120	800	400	120	**6-627**




BEZ WYPOSAŻENIA



PŁYTA MONTAŻOWA



SZYNA TH-35



Szczegółowe informacje w katalogu szaf przemysłowych