Fotowoltaika
PV-STICK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szybciej znaczy lepiej. Ta maksyma jest również prawdziwa dla okablowania instalacji fotowoltaicznych. Nasze poręczne łączniki dobrze leżą w dłoni nawet w temperaturach poniżej zera i mogą być łatwo i szybko montowane bez konieczności stosowania narzędzia do zagniatania.
Dlatego nie wymagają stosowania styków zaprasowywanych i narzędzi, a także pozwalają uniknąć błędów montażowych. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 50% czasu potrzebnego do instalacji – bez pogorszenia jakości połączeń. Nowe złącza do zastosowań fotowoltaicznych uzyskały aprobatę TÜV i spełniają wymagania normy IEC 62852.
Nasza technologia „PUSH IN" pozwala na bezpieczne wykonywanie połączeń przy minimalnym nakładzie pracy: włóż, obróć: prąd!

- 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)
- Technologia PUSH IN
- Jakość zgodna z normą IEC 62852
- Ergonomiczna, nagradzana konstrukcja
- Najszybsze złącze PV z dostępnych na rynku
- Niezawodność połączenia

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PV-STICK SET
Nr zam.	1422030000
Wykonanie	Fotowoltaika, Złącze wtykowe, Złącze PUSH IN, złącze męskie, złącze żeńskie
GTIN (EAN)	4050118225723
Ilość	1 Szt.

Fotowoltaika
PV-STICK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	31,94 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	115 °C	Zakres temperatur montaż, min.	10 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	85 °C
Zakres temperatur montaż, max.	40 °C		

Dane techniczne

Dopuszczenia	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm²	Rated current	30 A
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym, IP2x otwarta	Stopień zanieczyszczenia	3 (2 w uszczelnionym obszarze)
Typ kabla	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014	napięcie nominalne	1500 V DC (IEC)
średnica kabla zewnętrzna, maks.	7,5 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	5,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
eClass 9.0	22-57-92-03	eClass 9.1	27-44-01-07
eClass 10.0	27-44-01-07		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC TÜV Type Approved
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Instruction Sheet