# Scotch® 2200






Dwuwarstwowe płaty o wymiarach 165 mm x 114 mm lub 130 mm x 260 mm. Warstwa lepiku z kauczuku butylowego o grubości 3 mm umieszczona jest na nośniku z wysokiej jakości PCW.

Odporne na wpływy atmosferyczne, kwasy, zasady, UV, ścieranie, wilgoć, korozję elektrolityczną. Stosowane jako izolacja elektryczna lub ochrona przed wilgocią.

Szczególnie przydatne do szybkiego izolowania złączek kablowych, połączeń i odgałęzień przewodów elektrycznych oraz do uszczelniania.

| Cecha | Jednostka | Scotch® 2200 |
|---|---|---|
| Dostępne rozmiary | [mm x mm] | 114x165, 130x260 |
| Kolor | | czarny |
| Nośnik/materiał | | PCW + lepik |
| Nominalna grubość | [mm] | 3,0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | [N/ mm] | - |
| Siła zrywająca [N/10 mm] | | 35 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | [%] | 200 |
| Wytrzymałość dielektryczna | [kV/ mm] | 23 |
| Rezystywność skrośna | [Ω x cm] | - |
| Temperatura pracy ciągłej | [°C] | +8 |