Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42, fax 86 274 13 50
PKO BP S.A. 96 1020 1332 0000 1502 0324 0447
NIP: 966-176-77-14, REGON: 200133730
www.termopasty.pl, e-mail: biuro@termopasty.pl

Karta Techniczna Produktu

AG Extreme



Optymalna wydajność

Pasta AG Extreme umożliwia doskonałe przewodzenie ciepła pomiędzy elementami takimi jak: radiator odprowadzający ciepło i wentylator, CPU, GPU.

Dozowanie i Zastosowanie

Metoda aplikacji zapewnia prostotę zastosowania, a produkt bez problemu nakładany może być na różne elementy wyposażenia komputera, diody LED.

Ochrona środowiska naturalnego i normy bezpieczeństwa

Substancja jest dielektrykiem (nie jest przewodnikiem elektrycznym), co stanowi ochronę przed różnymi elektrycznymi zagrożeniami.

Produkt spełnia wymagania standardów SGS, MSDS, ROHS w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa zastosowania.

Właściwości:

Kolor	szara
Przewodność cieplna	6 W/mk
Impedancja termiczna	0.036°C- in^2/W
Ciężar właściwy	2.5 g/cm^3
Odparowanie	nie
Płynność	nie
Lepkość	1500
Temperatura robocza	-40°C ~ 300°C
Chwilowa odporność temp.	-40°C ~ 340°C

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1 g (strzykawka)	5	ART.AGT-162
3 g (strzykawka)	5	ART.AGT-108
1 kg	1	ART.AGT-150