

CBD 11



CBD 22



CBD S-



Blokada mechaniczna



Element RC



Spinka do znakowania

Styki pomocnicze CBD dla styczników CI 61, 73, 86

Funkcja styku	Obciążenie I_e (AC-15) A	I_{th} 2) (AC-1) Otwarte A	I_{the} 3) (AC-1) Obud. A	U_e V	**Nr katalogowy**	Typ
1 otwarty (NO) + 1 zwarty (NC)	5.5	10	6	690	**037H3064**	CBD-11
2 otwarty (NO) + 2 zwarty (NC)	5.5	10	6	690	**037H3065**	CBD-22
1 zwarty (NC)	3	10	6	690	**037H3066**	CBD S-NC
1 otwarty (NO)	3	10	6	690	**037H3067**	CBD S-NO
2 zwarty (NC)	3	10	6	690	**037H3068**	CBD S-02
1 otwarty (NO) + 1 zwarty (NC)	3	10	6	690	**037H3069**	CBD S-11
2 otwarty (NO)	3	10	6	690	**037H3070**	CBD S-20

*) I_{th} oraz I_{the} są zdefiniowane i wyspecyfikowane w części "Dane techniczne".

Powierzchnie zestyków są nacinane na krzyż (CBD) lub w kształcie litery H (CBD-S) co poprawia kontakt elektryczny, przez co mogą być stosowane w obwodach z PLC min. obciążenia 10mA, 24V.

Dodatkowe akcesoria CI 61, 73, 86

Typ	Opis	**Numer katalog.**
Blokada mech.	Blokadę mechaniczną można założyć pomiędzy parę styczników	**037H3074**
Element RC	Obniża przepięcia przy rozłączaniu obwodu cewki	
	Typ RCD 48 (24-48 V, 50/60 Hz)	**037H3071**
	Typ RCD 280 (110-280 V, 50/60 Hz)	**037H3072**
	Typ RCD 480 (380-480 V, 50/60 Hz)	**037H3073**
Spinki do znakowania	Spinka do znakowania z pokrywką	**037H3142**

® Danfoss A/S 01-2002