Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYPFPLM32G
set of 4 polyamid wall mounting lugs for PLM32



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	wkręty mocujące 4 oczko

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Przykręcony - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg położenie poziome 200 kg pozycja pionowa
Długość	160 mm
Wysokość	310 mm
Szerokość	215 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy