PATRZ KARTA - Z-FW-LPD/MO



Zestaw urządzenia do ponownego włączania, 24-48VDC, 6JC

Typ	**Z-FW-LPD/MO**
Catalog No.	**290172**
Alternate Catalog No.	**Z-FW-LPD/MO**

Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Funkcja podstawowa – akcesoria			urządzenie do ponownego włączania
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on right to: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.8
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Do montażu z			Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Urządzenie kontrolne z automatycznym ponownym załączaniem
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			6
Liczba styków zwiernych			0
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Liczba styków sygnalizacji błędu			0
Znamionowy prąd załączania		A	0
Napięcie znamionowe		V	48
Rodzaj napięcia sterowania			DC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			0
Do maks. prądu styków głównych		A	0

© 06/2020 by Eaton Industries GmbH