Łączniki żaluzjowe



QuickFlex

Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Klawisz do łącznika żaluzji lub przycisku



Wariant	Nr art.
kremowy	**MTN411544**
biały	**MTN411519**
aluminium	**MTN411560**
mosiądz antyk	**MTN411543**
stal szlachetna	**MTN411546**

Do mechanizmu łącznika klawiszowego i przycisku żaluzji.
Do stosowania z: Mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3715-0000, mechanizmem łącznika żaluzji, jednobiegunowym, z dodatkowym zestykiem, podtynkowym MTN3714-0000, mechanizmem przycisku żaluzji, jednobiegunowym, podtynkowym MTN3755-0000

Mechanizm łącznika żaluzji, jednobiegunowy



Wariant	Nr art.
10 A, AC 250 V, zaciski bezśrubowe	**MTN3715-0000**

Z blokadą nawrotu i blokadą elektryczną.
Cechy:

- Inteligentne funkcje dodatkowe QuickFlex mogą być instalowane bez konieczności demontażu łączników.
- Zestyki kontrolne i pomiarowe umieszczone z przodu; dostępne bez konieczności demontażu łączników.
- Śruby do szybkiego przykręcania pazurków mocujących.
- Pazurki mocujące podtynkowe ze sprężynami powrotnymi.
- Ramka montażowa galwanizowana, o wysokim połysku, odizolowana od pazurków.

Mocowanie za pomocą śrub i pazurków.
Do stosowania z: klawiszem do łącznika żaluzji i przycisku Systemu M MTN4324../ MTN4355.., Artec/Trancent/Antique MTN4115..