# PATRZ KARTA - FUSE 16A 690V GR DIN 000 HSDNH



**Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, układ podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty**

Powering Business Worldwide™

**Typ** FUSE 16A 690V gR DIN 000 HSDNH
**Catalog No.** 170M1559D

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Wysoka prędkość |
| Prąd nominalny | I | A | 16 |
| Napięcie nominalne | | | AC 690 V |
| Wielkość | | | DIN 000 |
| Klasa użytkowa | | | gR |
| Wersja sygnalizatora | | | układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja) |
| Opis | | | ruchome uchwyty<br>wskaźnik typu T dla mikrowłącznika |
| Zdolność wyłączania | | kA | 200 |
| Zastosowanie | | | funkcja zabezpieczająca półprzewodnika |
| Standard/znak jakości | | | DIN<br>IEC |
| Kształt | | | korpus kwadratowy ze stykami nożowymi |
| Standardy/regulacje | | | DIN 43620<br>IEC 60269-4 |
| Opcjonalne akcesoria | | | microswitches 170H0238, 170H0236 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Rozmiar | | | Inne |
| Prąd znamionowy | | A | 16 |
| Napięcie znamionowe | | V | 690 |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | | kA | 200 |
| Charakterystyka | | | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | | | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepy (IMGL) | | | Nie |


© 07/2020 by Eaton Industries GmbH