PATRZ KARTA - FUSE 160A 690V AR DIN 1 HSDNH



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 160 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, układ podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide

Typ	**FUSE 160A 690V aR DIN 1 HSDNH**
Catalog No.	**170M3814D**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	160
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 1
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty wskaźnik typu T dla mikrowłącznika
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	160
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH