PATRZ KARTA - NH FUSE 10AMP 690V SIZE 000 GG MGL



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 10 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide™

Typ NH FUSE 10AMP 690V SIZE 000 GG MGL
Catalog No. 10NHG000B-690

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	10
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH000
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar		NH000
Prąd znamionowy	A	10
Napięcie znamionowe	V	690
Rodzaj napięcia		AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	kA	120
Charakterystyka		gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania		Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)		Nie

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH