PATRZ KARTA - FUSE 500A 690V 1*/80 AR UC



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 45 x 104 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

Powering Business Worldwide™

Typ FUSE 500A 690V 1*/80 AR UC
Catalog No. 170M3021

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	500
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			compact DIN 1
Wielkość			45 x 45 x 104 mm
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			sygnalizator pojedynczy
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy)
Standardy/regulacje			DIN 43653 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	500
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH