PATRZ KARTA - NH FUSE 355A 440V GG/GL SIZE 1



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 355 A, AC 440 V, NH1, gL/gG, IEC, układ podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Powering Business Worldwide™

Typ	**NH FUSE 355A 440V GG/GL SIZE 1**
Catalog No.	**355NHG1B**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	355
Napięcie nominalne			AC 440 V
Wielkość			NH1
Klasa użytkowa			gL/gG
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania		kA	120
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			IEC 60269-2 układ bezpiecznikowy A DIN 43620 VDE 0636-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

Rozmiar			NH1
Prąd znamionowy		A	355
Napięcie znamionowe		V	440
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	120
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH