PATRZ KARTA - SPBT12-280/4-BL



Zestaw ochronnika prądu piorunowego-przepięciowego; TN-S-Set; 4b; opakowanie zbiorcze

Typ	**SPBT12-280/4-BL**
Catalog No.	**178468**

Program dostaw

Produkty			Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania			Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) / Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Combined lightning current/surge arrester f. power supply s. (ecl@ss10.0.1-27-13-08-08 [ACN284011])

Układ sieci DC		Nie
Układ sieci IT		Nie
Układ sieci TN		Tak
Układ sieci TN-C		Nie
Układ sieci TN-C-S		Tak
Układ sieci TN-S		Tak
Układ sieci TT		Nie
Inny układ sieci		Tak
Liczba biegunów		4
Prąd udarowy (10/350 µs)	kA	12.5
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	V	280
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	V	0
Znamionowe napięcie AC	V	280
Znamionowe napięcie DC	V	0
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	V	0
Poziom ochrony	kV	1.5
Poziom ochrony L-N	kV	0
Poziom ochrony L-PE	kV	1.5
Poziom ochrony N-PE	kV	0
Poziom ochrony (DC + - DC-)	kV	0
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)	kV	0
Zdolność gaszenia prądu następczego	kA	0
Energia właściwa (W/R)	kJ/Ω	39.1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	mm^2	25
Maks. przekrój przewodu elastycznego	mm^2	35
Sposób montażu		Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar		4 moduły
Ze stykiem sygnalizacyjnym		Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu		Optyczny
Klasa ochronności		Typ 1+2
Wydmuchowy		Nie
Zintegrowane dobezpieczenie		Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH