PATRZ KARTA - SPRT12-350/3+NPE-AX



Typ **SPRT12-350/3+NPE-AX**
Catalog No. **195236**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Produkty		Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania		Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) / Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Combined lightning current/surge arrester f. power supply s. (ecl@ss10.0.1-27-13-08-08 [ACN284011])

Układ sieci DC		Nie
Układ sieci IT		Nie
Układ sieci TN		Tak
Układ sieci TN-C		Nie
Układ sieci TN-C-S		Tak
Układ sieci TN-S		Tak
Układ sieci TT		Tak
Inny układ sieci		Nie
Liczba biegunów		4
Prąd udarowy (10/350 µs)	kA	25
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	V	350
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	V	0
Znamionowe napięcie AC	V	240
Znamionowe napięcie DC	V	0
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	V	0
Poziom ochrony	kV	1.5
Poziom ochrony L-N	kV	1.5
Poziom ochrony L-PE	kV	1.5
Poziom ochrony N-PE	kV	1.5
Poziom ochrony (DC + - DC-)	kV	0
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)	kV	0
Zdolność gaszenia prądu następczego	kA	50
Energia właściwa (W/R)	kJ/Ω	2500
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	mm^2	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	mm^2	35
Sposób montażu		Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar		8 modułów
Ze stykiem sygnalizacyjnym		Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu		Optyczny
Klasa ochronności		Typ 1+2
Wydmuchowy		Nie
Zintegrowane dobezpieczenie		Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH