PATRZ KARTA - SL4-L-R



Moduł światła ciągłego Ba15d;czerwona

Typ	**SL4-L-R**
Catalog No.	**171333**
Alternate Catalog No.	**SL4-L-R**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł światła ciągłego
Stopień ochrony			IP66
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	< 250 V AC/DC
Opis			Bez źródła światła
Rodzaj światła			Światło ciągłe
element świetlny			Żarówka maks. 4 W
Kolor			
			czerwona
			
Funkcja			
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Materiał			Obudowa: poliwęglan (PC), czarny Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły			
			czerwona
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar		g	45

Styki

Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

Moduły

Rodzaj światła			Światło ciągłe

element świetlny		Żarówka maks. 4 W
Mocowanie:		Ba15d
Prąd upływu	A	< 0.003
Trwałość	h	> 3000
Kąt przenoszenia sygnału		360°
Zużycie prądu/pobór mocy		
Pobór mocy		maks. 4 W przy podanym napięciu
Zakresy napięć		do 250 V AC/DC

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])		
Funkcja		Światło ciągłe
Kolor		Czerwony
Średnica zewnętrzna	mm	43
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	V	24 - 250
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	V	24 - 250
Napięcie pracy dla DC	V	24 - 250
Rodzaj napięcia		AC/DC
Źródło światła		Brak
Kolor obudowy		Czarny
Stopień ochrony (IP)		IP66
Stopień ochrony (NEMA)		4X

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Wymiary



Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047005ZU SL4/7 moduły żarówkowe	
IL047005ZU SL4/7 moduły żarówkowe	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018_05.pdf

© 07/2020 by Eaton Industries GmbH