Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S520509
Odace - Touch Display Thermostat FP 10 A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Elektroniczny regulator temperatury
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Osprzęt dostarczany w dostawie	Sensor
Zastosowanie urządzenia	Ogrzewanie
Odcień kolory	Czarny
Sposób pakowania	-
Liczba zacisków	7 zaciski śrubowe
Rozmiar wyświetlacza	44 mm

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Typ sterowania	Ekran dotykowy
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Wkrętami
Zakres regulacji temperatury	5…35 °C tryb powietrzny 5…50 °C tryb podłogowy 5…50 °C tryb podwójny
Dokładność pomiarowa	+/- 0,5 % °C
Typ i konfiguracja styków	NO
[In] prąd znamionowy	10 A (rezystancyjne obciążenie) 1 A (indukcyjne obciążenie) cos phi = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed przegrzaniem Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Kształt łba śruby	Minus głowica
Wymiary zacisków przyłączeniowych	2 x 1.5...1 x 4 mm²

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Sztywność kabla	Elastyczny Linka Stały
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	10 mm
Wyświetlana informacja	Nastawa poziomu temperatury blue
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza PA (poliamid) 6 GF20 FR: obudowanie
Typ wyświetlacza	7 segmentowy LED
Materiał wyświetlacza	Plastik
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	51 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,22 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…35 °C
Wilgotność względna	0…95 %
Normy	EN 60730-2-9
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Certyfikaty produktu	Aenor
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	187 g
Wysokość dla opakowania 1	7,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,632 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months