

NOWA GENERACJA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE AREA LIGHTING ECO CLASS

- Nowa, zmodernizowana obudowa o wzmocnionej konstrukcji pasuje na wysięgniki o średnicy 48 mm i 60 mm
- Portfolio zostało uzupełnione o nową ciepłą temperaturę barwową - 2700 K
- Gwarancja 5 lat
- Wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W
- Odporność na warunki zewnętrzne: IP66 i IK08
- Ochrona przed przepięciami do 10 kV
- Bardzo długa trwałość - 50 000 h
- Asymetryczna optyka 130° x 70°



3600 lm | 5400 lm | 7200 lm | 2700K | 3000K | 4000K | 6500K | 5 lat gw.

LEDVANCE.PL

LEDVANCE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE



01



02



03

AREA LIGHTING ECO CLASS

Nazwa produktu	Kod EAN	W Moc [W]	lm Strumień świetlny [lm]	lm/W Skuteczność świetlna [lm/W]	K Temperatura barwowa [K]	h Trwałość [h]	Nr Nr
Ochrona przed przepięciami do10 kV							
ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR	4058075425057	30	3300	110	2700	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 830 3450LM GR	4058075425071	30	3450	115	3000	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR	4058075425095	30	3600	120	4000	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR	4058075425118	30	3600	120	6500	50000	01
ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR	4058075425132	45	4950	110	2700	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 830 5175LM GR	4058075425156	45	5175	115	3000	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR	4058075425170	45	5400	120	4000	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR	4058075425194	45	5400	120	6500	50000	02
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR	4058075425217	60	6600	110	2700	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR	4058075425231	60	7130	115	3000	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR	4058075425255	60	7200	120	4000	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR	4058075425279	60	7200	120	6500	50000	03
Ochrona przed przepięciami do 2,5 kV							
ECO AREA S 30W 827 3300LM GR	4058075425293	30	3300	110	2700	50000	01
ECO AREA S 30W 830 3450LM GR	4058075425316	30	3450	115	3000	50000	01
ECO AREA S 30W 840 3600LM GR	4058075425330	30	3600	120	4000	50000	01
ECO AREA S 30W 865 3600LM GR	4058075425354	30	3600	120	6500	50000	01
ECO AREA M 45W 827 4950LM GR	4058075425378	45	4950	110	2700	50000	02
ECO AREA M 45W 830 5175LM GR	4058075425392	45	5175	115	3000	50000	02
ECO AREA M 45W 840 5400LM GR	4058075425415	45	5400	120	4000	50000	02
ECO AREA M 45W 865 5400LM GR	4058075425439	45	5400	120	6500	50000	02
ECO AREA L 60W 827 6600LM GR	4058075425453	60	6600	110	2700	50000	03
ECO AREA L 60W 830 7130LM GR	4058075425477	60	7130	115	3000	50000	03
ECO AREA L 60W 840 7200LM GR	4058075425491	60	7200	120	4000	50000	03
ECO AREA L 60W 865 7200LM GR	4058075425514	60	7200	120	6500	50000	03

- Bardzo szeroka temperatura pracy: -30°C do +50°C
- Doskonała elektronika: 100 000 cykli włącz/wyłącz
- Wskaźnik oddawania barw (Ra) > 80
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa