CORONA 2 LED BASIC 4400LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 32W

ULICZNE I DROGOWE

LED



LED

PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	568008
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A++
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA 2 LED BASIC 4400LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 32W

ULICZNE I DROGOWE

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	31
Moc znamionowa oprawy [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	138
Klasa energetyczna:	A++
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.93
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Kolor klosza:	transparentny
Optyka:	matryca soczewkowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233
Wymiary montażowe [mm]:	ø64
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Regulacja kąta świecenia [°]:	od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do +5 (boczny, na wysięgniku)
Powierzchnia oporu wiatru [m2]:	0.18
Przewód - typ:	H07RN-F
Przewód - długość [m]:	0.20
Dodatkowe zabezpiecznie:	10

Liczba sztuk na palecie [szt]:	62
Waga netto oprawy [kg]:	1.900
Gwarancja [lata]:	3
Indeks:	568008
Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Klasa ochronności:	I
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Waga brutto oprawy [kg]:	0
Współczynnik przenikalności klosza:	0

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-07-15

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego