# CORONA 2 LED BASIC 6500LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

ULICZNE I DROGOWE

LED



LED

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Indeks: | 568022 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 51 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 6500 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Współczynnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | A++ |
| Materiał klosza: | PC |

*Tolerancja +/- 10%

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

# CORONA 2 LED BASIC 6500LM 840 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 51W

ULICZNE I DROGOWE

LED

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc nominalna [W]: | 46 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 51 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 6500 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 127 |
| Klasa energetyczna: | A++ |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Współczynnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Współczynnik mocy: | 0.93 |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |
| Kolor klosza: | transparentny |
| Optyka: | matryca soczewkowa |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 640/113/233 |
| Wymiary montażowe [mm]: | ø64 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Sposób montażu: | boczny, szczytowy |
| Temperatura pracy [°C]: | od -15 do +35 |
| Regulacja kąta świecenia [°]: | od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do +5 (boczny, na wysięgniku) |
| Powierzchnia oporu wiatru [m2]: | 0.18 |
| Przewód - typ: | H07RN-F |
| Przewód - długość [m]: | 0.20 |
| Dodatkowe zabezpiecznie: | 10 |

| | |
|---|---|
| Liczba sztuk na palecie [szt]: | 62 |
| Waga netto oprawy [kg]: | 1.900 |
| Gwarancja [lata]: | 3 |
| Indeks: | 568022 |
| Kategoria typ: | uliczne i drogowe |
| Kategoria zastosowanie: | parkingi i ścieżki rowerowe |
| Klasa ochronności: | I |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Waga brutto oprawy [kg]: | 0 |
| Współczynnik przenikalności klosza: | 0 |

*Tolerancja+/- 10%

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.*

*Data aktualizacji karty: 2020-07-15*

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego