TAB LED L 4600LM 850 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (47W)

NAŚWIETLACZE



LED | IK07

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	622250
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	47
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4600
Temperatura barwowa [K]:	5000
Materiał korpusu oprawy:	PP
Kolor korpusu oprawy:	grafitowy
Materiał klosza:	PC
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Kompaktowy naświelacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, bilboardów, tablic reklamowych oraz jako lampa lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, warsztatu, placu budowy.

TAB LED L 4600LM 850 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (47W)

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622250	Materiał korpusu oprawy:	PP
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu oprawy:	grafitowy
Moc nominalna [W]:	47	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	236 / 261 / 64
Moc znamionowa oprawy [W]:	47	Odporność na uderzenia:	IK07
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4600	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Temperatura barwowa [K]:	5000	Przewód - długość [m]:	3
Materiał klosza:	PC	Waga netto oprawy [kg]:	1
Rodzaj klosza:	mrożony	Klasa energetyczna:	A

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-07-24

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego