TAB LED M 1750LM 850 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

NAŚWIETLACZE

LED | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750
Temperatura barwowa [K]:	5000
Materiał korpusu oprawy:	PP
Kolor korpusu oprawy:	grafitowy
Materiał klosza:	PC
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło. Wyposażony w wygodne ramię montażowe z szeroką regulacją kąta ustawienia.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, bilbordów, tablic reklamowych oraz jako lampa robocza: oświetlania miejsca pracy, warsztatu, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie.

TAB LED M 1750LM 850 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622076	Rodzaj klosza:	mrożony
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu oprawy:	PP
Moc nominalna [W]:	17	Kolor korpusu oprawy:	grafitowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	132 / 185/ 74
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1750	Stopień szczelności:	IP54
Temperatura barwowa [K]:	5000	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Materiał klosza:	PC	Przewód - długość [m]:	3

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-06-30

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego