Według DIN VDE 0623-1, EN 60309-1. Podstawa w kolorze szarym, kolor pokrywy zgodny z wartością napięcia. Ikona oznacza wysoką odporność na działanie substancji chemicznych. Inne napięcia i częstotliwości dostępne na zamówienie. Rysunki i wymiary: strony 96 - 108.



Gniazda naścienne
styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, wewnętrzne otwory montażowe, możliwość obrócenia obudowy o 180°

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 43/257

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
16	7	733	734	1035
32	7	735	736	1040



Gniazda naścienne
wysoka odporność na chemikalia, styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, 2 zewnętrzne otwory montażowe, możliwość obrócenia obudowy o 180°

IP 67
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 622

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
16	7	9530	9531	9532
32	7	9590	9591	9592



Gniazda naścienne
rozłącznik z podwójną blokadą meczaniczną DUO, styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, rozłączniki 6 biegunowe wyposażone w 2 styki pomocnicze (1 x NO i 1 x NC), z możliwością blokady rozłącznika za pomocą kłódki

IP 67
Opakowanie szt.: 1
Rysunek: 1 MB 382

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
z rozłącznikiem 6 biegunowym:				
16	7		7306	
32	7		7307	
z rozłącznikiem 3 biegunowym:				
16	7		5785	
32	7		6106	



Gniazda tablicowe
styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, skośne 20°

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 260

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
16	7	737	738	1045
32	7	739	740	1050



Gniazda tablicowe
styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, skośne 20°

IP 67
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 251

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
16	7	2883	2459	2296
32	7	3775	2317	2212



Wtyczki AM-TOP
styki odporne na wysokie temperatury i niklowane, dławnica zintegrowana z mechanizmem odciążenia kabla zabezpieczającym przed uszkodzeniem

IP 44
Opakowanie szt.: 10

A	P	230 V 50 lub 60 Hz	400 V 50 lub 60 Hz	500 V 50 lub 60 Hz
16	7	741	742	1055
32	7	743	744	1060