Według DIN VDE 0623, EN 60309-2. Inne napięcia i częstotliwości dostępne na zamówienie. Rysunki i wymiary: strony 96 - 108.



Gniazda naścienne

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 294

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
16	2	1825	1831		1829
16	3	1832	1837	1835	
32	2	1838	1844		1842
32	3	1845	1850	1848	



Gniazda naścienne

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 137

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
16	2	577	578		583
16	3	584	585	586	
32	2	590	591		596
32	3	597	598	599	



Gniazda tablicowe
wymiary kołnierza 55 x 55 mm, proste

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 136

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
16	2	603	604		609
16	3	610	611	612	
32	2	616	617		622
32	3	623	624	625	



Gniazda tablicowe
wymiary kołnierza 75 x 75 mm, proste

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 292

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
16	2	1602	1603		2617A
16	3	1657	1661	1823	
32	2	1693	3290		2488A
32	3	1594	1595	1579	



Gniazda tablicowe
wymiary kołnierza 68 x 62 mm, skośne 20°

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 231

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
16	2	1270	2855		2841
16	3	2845	1272	2860	
32	2	1271	2864		2869
32	3	2870	1273	2852	



Gniazda tablicowe
skośne 20°

IP 44
Opakowanie szt.: 10
Rysunek: 1 MB 236

A	P	20 - 25 V 50 lub 60 Hz	40 - 50 V 50 lub 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V ⎓
32	3			2837	