Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.
16	**3**	7613-4	**7613-6**	7613-9	7613-7
16	**4**	7614-4	7614-9	**7614-6**	7614-7
16	**5**	7615-4	7615-9	**7615-6**	7615-7
32	**3**	7623-4	**7623-6**	7623-9	7623-7
32	**4**	7624-4	7624-9	**7624-6**	7624-7
32	**5**	7625-4	7625-9	**7625-6**	7625-7



Gniazdo z wyłącznikiem stałe
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP44

Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.
16	**3**	76132-4	**76132-6**	76132-9	76132-7
16	**4**	76142-4	76142-9	**76142-6**	76142-7
16	**5**	76152-4	76152-9	**76152-6**	76152-7
32	**3**	76232-4	**76232-6**	76232-9	76232-7
32	**4**	76242-4	76242-9	**76242-6**	76242-7
32	**5**	76252-4	76252-9	**76252-6**	76252-7



Gniazdo z wyłącznikiem stałe
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP67

Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.
63	**3**	76332-4	**76332-6**	76332-9	76332-7
63	**4**	76342-4	76342-9	**76342-6**	76342-7
63	**5**	76352-4	76352-9	**76352-6**	76352-7



Power Twist Gniazdo z wyłącznikiem
- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- szyna TH i okienko na 6 modułów

IP67

Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.
16	**3**	7813-4	**7813-6**	7813-9	7813-7
16	**4**	7814-4	7814-9	**7814-6**	7814-7
16	**5**	7815-4	7815-9	**7815-6**	7815-7
32	**3**	7823-4	**7823-6**	7823-9	7823-7
32	**4**	7824-4	7824-9	**7824-6**	7824-7
32	**5**	7825-4	7825-9	**7825-6**	7825-7



Gniazdo z wyłącznikiem stałe
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- zabezpieczone bezpiecznikami typ D

IP44

Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.
16	**3**	78132-4	**78132-6**	78132-9	78132-7
16	**4**	78142-4	78142-9	**78142-6**	78142-7
16	**5**	78152-4	78152-9	**78152-6**	78152-7
32	**3**	78232-4	**78232-6**	78232-9	78232-7
32	**4**	78242-4	78242-9	**78242-6**	78242-7
32	**5**	78252-4	78252-9	**78252-6**	78252-7



Gniazdo z wyłącznikiem stałe
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- zabezpieczone bezpiecznikami typ D

IP67

Wtyczki z ochroną silnika




Wtyczki CEE z ochroną silnika do 15kW



Wtyczki z ochroną silnika 1,5-16A



CEE- Wtyczki z rozłącznikiem
Wyposażenie:
Rozłącznik 0-1
Rozłącznik rewersyjny
Zwrotnica faz
Wskaźnik wirowania pola
Lampka sygnalizacyjna
(z lub bez uchwytu)



CEE-Wtyczki z ochroną silnika
CEE-Wtyczki z ochroną silnika PKZM0
IP44 lub IP67

Przykłady zastosowań:

Pompy: Zanurzeniowe, przenośne, stałe, wodne.....
Przemysł budowlany: Betoniarki, mobilne mieszadła...
Wentylacja: Wentylatory, klimatyzatory...
Kompresory: Agregaty kompresorów, kompresory przenośne...
Transportery: Łańcuchowe, rolkowe, taśmy transportowe...
Silniki przemysłowe
Maszyny i urządzenia: Pilarki tarczowe, narzędzia ręczne...
Wyciągi powietrza: Przenośne wentylatory laboratoryjne, wyciągi oparów...





