
Rozdzielnica stacjonarna Seria Szubin

- **Wyposażenie zgodne z EN 61439**
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa PC/ABS, zwarta konstrukcja
- **Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 520x222x140 mm**
- Okienko inspekcyjne 2 x 10 modułów
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- Stopień szczelności obudowy IP67







Wersja standardowa:

- Wszystkie zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenia chronione samozamykającym okienkiem odpornym na uderzenia
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- Zestaw zawiera dławnicę kablową oraz zaślepkę - wejście od góry lub od dołu
- Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PA6) z niklowanymi stykami, gniazda indywidualnie wymienne





Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			GS 250V	Zabezpieczenia		Wejście	IP	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	RCD	MCB/ Neozed			
			2	4	1xRCD 40A/4/0.03A	2xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP54	**9025162**
		1	1	2	1xRCD 40A/4/0.03A	1xMCB 32A 3p-C 1xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP54	**9025512**
		1	1	3	1xRCD 63A/4/0.03A	1xMCB 32A 3p-C 1xMCB 16A 3p-C 3xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP54	**9025698W**
		1	1	4	1xRCD 63A/4/0.03A	1xMCB 32A 3p-C 1xMCB 16A 3p-C 4xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP54	**9025521**
		1	2	2	1xRCD 63A/4/0.03A	1xMCB 32A 3p-C 2xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP44	**9025612**
		1	2	4	1xRCD 63A/4/0.03A	1xMCB 32A 3p-C 2xMCB 16A 3p-C 4xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	IP44	**9025231**