UNIWERSALNE ZŁĄCZKI GWINTOWE AL/CU

do połączeń przewodów Al/Cu, Cu/Cu, Al/Al, jednotorowe (wewnętrznie zwarte)

Więcej informacji | str. 9

OTL 35-2



OTL 50-2



OTL 95-2



OTL 120-2



Nr kat. | kolor	2x35 □	2x50 □	2x95 □	2x120 □
Szary	**89 797 002** (MAA2035A10)	**89 730 002** (MAA2050A10)	**89 733 002** (MAA2095A10)	**89 798 002** (MAA2120A10)
Niebieski	**89 797 003** (MAA2035B10)	**89 731 003** (MAA2050B10)	**89 734 003** (MAA2095B10)	**89 798 003** (MAA2120B10)
Zielono-żółty	**89 797 009** (MAA2035Y10)	**89 732 009** (MAA2050Y10)	**89 735 009** (MAA2095Y10)	**89 798 009** (MAA2120Y10)
Czerwony	———	**89 730 001** (MAA2050R10)	**89 733 001** (MAA2095R10)	———
Czarny	———	**89 730 007** (MAA2050S10)	**89 733 007** (MAA2095S10)	———
Przekrój znamionowy				
	2 x (2.5 ... 35 mm²)	2 x (1.5 ... 50 mm²)	2 x (6 ... 95 mm²)	2 x (16 ... 120 mm²)
Dane prądowe				
Napięcie znamionowe (max. udarowe)	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Prąd znamionowy	135 A (Cu) / 120 A (Al)	320 A (Cu) / 290 A (Al)	490 A (Cu) / 440 A (Al)	560 A (Cu) / 500 A (Al)
Wymiary zewnętrzne				
Szer. (W) / Wys. (H) / Dł. (L)	27 / 40 / 46 mm	30 / 43 / 49 mm	42 / 51 / 84 mm	51 / 54 / 84 mm
Wkręt - śruba dociskowa	M 4	M 5	M 6	M 6
Moment obr. dokręcania	3 Nm (2.5 ÷ 16 mm²) 6 Nm (25 ÷ 35 mm²) -	1.5 Nm (1.5 ÷ 2,5 mm²) 5 Nm (4 ÷ 10 mm²) 10 Nm (16 ÷ 50 mm²)	12 Nm (6 ÷ 25 mm²) 22 Nm (35 ÷ 95 mm²) -	12 Nm (16 ÷ 35 mm²) 25 Nm (50 ÷ 120 mm²) -
Przeznaczenie	Szyna DIN	Szyna DIN	Szyna DIN / śruba	Szyna DIN / śruba
Masa	44 g	90 g	125 g	150 g
Opakowanie zbiorcze*	18 szt.	15 szt.	30 szt. / 15 szt.	10 szt. / 5 szt.

***Produkty sprzedawane również na sztuki**

Wyposażenie opcjonalne	Ozn. handl.	Nr kat	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat	Op. zb.
Oznacznik szynowy												
 Szary Szary	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.
Płytka krańcowa												
 szary szary	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.
Pasta kontaktowa												
	SR-1	**89 764 000**	1 szt. (250 ml)	SR-1	**89 764 000**	1 szt. (250 ml)	SR-1	**89 764 000**	1 szt. (250 ml)	SR-1	**89 764 000**	1 szt. (250 ml)
Osłony												
				Osłona OTL50 mm²	**89 805 002**	10 szt.	Osłona OTL95 mm²	**89 806 002**	10 szt.	Osłona OTL120/ 150 mm²	**89 807 002**	10 szt.

Uwagi: Złączki o jednoblokowej budowie zacisku (wewnętrznie zwarte).







