

Verlengsnoer IP 54 met Powerblock

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 54.

- Hoogwaardig slag- en breukvaste kunststof behuizing.
- 4 tegen stof en spatwater beschermde stekkerdozen in een hoek van 45° met zelfsluitende klapdeksels ter bescherming tegen vervuiling.
- Met klapbare metaalhaak.

Cordons prolongateurs IP 54 avec Powerblock

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 54.

- Bloc de prises de grande qualité, résistant aux chocs et à la cassure.
- 4 prises étanches à la poussière et aux projections d'eau disposées à 45°, avec caches à fermeture automatique pour protéger de l'encrassement.
- Avec poignée repliable métallique.

Przedłużacz Powerblock IP 54 do zastosowań budowlanych

Do krótkotrwałego użytku na wolnym powietrzu, IP 54.

- Wysokiej jakości, odporny na uderzenia blok obudowy.
- 4 zabezpieczone przed pyłem i rozpryskiwaną wodą gniazdka w układzie 45° z samozamykającymi się klapkami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem.
- Ze składanym haczykiem do zawieszania.

Vermoedelijk beschikbaar vanaf februari 2020. / Disponible selon les prévisions dès février 2020. / Dostępna od luty 2020 r.

ENGINEERED IN GERMANY

IP 54

Referentie / Référence / Nr artykułu	1169604010
Barcode / Code-barre / Kod kreskowy	4007123667390
VE / UV / Jedn. opak.	1
Kabellengte / Longueur de câble / Długość kabla	10 m
Kabel benaming / Type de câble / Oznaczenie kabla	H05RR-F 3G1,5
Verpakking / Emballage / Opakowanie	Krimpfolie / Sous film plastique / Folia termokurczliwa
Permanente contactdozen / Prises permanentes / Gniazd wtykowych stałych	4 st / pc / szt.
Contactdozen totaal / Nombre total de prises de courant / Gniazdek łącznie	4 st / pc / szt.
Max. stroombelastbaarheid / Courant maximum admissible / Maks. Obciążalność prądowa	16 A
Kleur / Couleur / Kolor	geel / jaune / żółty