Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S520461
Odace, gniazdo R/TV/SAT końcowe, biały



Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo TV/SAT/R
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe	Żeńskie IEC 9.52 mm
Gniazdo TV-SAT	Typ F
Liczba wejść	1
Maximum branch attenuation	3 dB SAT sygnał950…2400 MHz 3 dB TV sygnał125…862 MHz 2,5 dB R sygnał5…108 MHz
Minimum return loss	10 dB IN-OUT 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT
Przepływ prądu stałego	W gniazdku SAT
Sposób mocowania	Wkrętami
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Prąd znamionowy	350 mA w 24 V prąd stały (DC)
Przyłącza - zaciski	Wkręt
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Typ kabla	Koncentryczny
Zewnętrzna średnica kabla	7 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza Stop cynku: obudowanie

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość zagnieżdżenia	24 mm
Masa produktu	0,0634 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5…45 °C
Normy	EN 50083-4
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Płyn do czyszczenia okien Amoniak Benzyna Olej napędowy Aceton Alkohol
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	93 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	562 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	5,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	37 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,078 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months