SIEMENS

Karta informacyjna 6XV1870-3QH20

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 2 m



Określenie przewodu	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
długość przewodu	2 m
Stosunek tłumienia na długość	
• przy 10 MHz / maksymalny	0,086 dB/m
• przy 100 MHz / maksymalny	0,28 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	8
średnica zewnętrzna	
• wewnętrznego przewodu	0,5 mm
• izolacji przewodów	1 mm
• pokrycia przewodu	6,2 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
materiał	
• izolacji przewodów	polietylen (PE)
kolor	
• pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia	
• przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	31 mm

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	43,5 mm
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-25 ... +80 °C
• podczas transportu	-25 ... +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• bezsilikonowy	Tak
świadectwo kwalifikacyjne	
• dopuszczenie UL	Tak

Ostatnia zmiana: 08.09.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens