
SZYNOWE ZŁĄCZKI GWINTOWE

ZŁĄCZKA SZYNOWA 2-PIĘTROWA 4 mm₂ TH35

TWO - STAGE SCREW TERMNAL BLOCKS 4 mm₂ TH35






Rozmiar: 72 (L) x 55 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A, CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, VDE 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 0,5-6,
Linka/Flexible conductors mm₂ 0,5-4

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAK. szt.
43550	Złączka szynowa 2-piętrowa 4 mm₂	4	50
43550BL	Złączka szynowa 2-piętrowa 4 mm₂	4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43096	Płytka krańcowa	50
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm₂ (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm₂ (5x12) z opisem	blister 20 szt.

ZŁĄCZKA SZYNOWA 3-PIĘTROWA 2,5 mm₂ TH35

THREE - STAGE SCREW TERMINAL BLOCKS 2,5 mm₂ TH35






Rozmiar: 78,5 (L) x 47,5 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 300V 10A , CSA 300V 10A, VDE 250V 24A
Długość odizolowania: 6 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 0,5-2,5,
Linka/Flexible conductors mm₂ 0,5-2,5

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAKOWANIE szt.
43504	Złączka szynowa 3-piętrowa 2,5 mm₂	2,5	25

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43531/12	Zwieracz (blister 12 tory)	1/12
43542	Płytka krańcowa	50
43444	Trzymacz	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZPIECZNIKOWA 4 mm₂ TH35

EURO TERMINAL BLOKS FUSE 4 mm₂ TH35





Rozmiar: 66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
Dopuszczenia: UL 300V 15A RINA 500V, CSA 300V 30A, VDE 500V SEV 500V
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm₂ 0,5-4
Bezpiecznik: G 5x20 mm
ICE 60947-7-3: max 6,3A 250V 4W


KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAKOWANIE szt.
43445 H	Złączka bezpiecznikowa 4 mm₂	4	10

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm₂ (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm₂ (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWE ZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 2,5/35

EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 2,5/35






Rozmiar: 53 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, CSA 600V 20A, VDE 630V 24A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 1-4
Linka/Flexible conductors mm₂ 1-4
AWG 24-12

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAK. szt.
42416	Złączka szynowa samozaciskowa 4 mm₂	2,5-4	50
42416 BL	Złączka szynowa samozaciskowa 4 mm₂	2,5-4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42011	Płytka krańcowa	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 4/35

EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 4/35






Rozmiar: 58 (L) x 34,5 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A, Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U, CSA 600V 30A, VDE 630V 32A
Długość odizolowania: 15 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 1,5-6
Linka/Flexible conductors mm₂ 1,5-6
AWG 24-10

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAK. szt.
42410	Złączka szynowa samozaciskowa 6 mm₂	1,5-6	50
42410 BL	Złączka szynowa samozaciskowa 6 mm₂	1,5-6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42012	Płytka krańcowa	50

ZŁĄCZKA SZYNOWA SAMOZACISKOWA EURO Q 6/35

EURO SCREWLESS TERMINAL BLOCKS EURO Q 6/35





Rozmiar: 63 (L) x 36,5 (H) x 8 (B)
Dopuszczenia: cURus 600V 45A
Długość odizolowania: 18 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm₂ 1,5-10
Linka/Flexible conductors mm₂ 1,5-10
AWG 22-8

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm2	OPAK. szt.
42411	Złączka szynowa samozaciskowa 10 mm₂	1,5-10	50
42411 BL	Złączka szynowa samozaciskowa 10 mm₂	1,5-10	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43444	Trzymacz	50
42013	Płytka krańcowa	50