KARTA PRODUKTU

2020-10-15

Uszczelka membranowa

RGM32



Typ	RGM32
GTIN	6438100143480
Nazwa	Uszczelka membranowa Dlawnica M32 15-20 RAL7035
Opis	Akcesoria do obudów Ensto Cubo
Producent	

Specyfikacje techniczne

Materiał: EPDM

Wymiary

Masa Netto: 0,014 kg
Średnica kabla: 15-20
Średnica otworu: 32,5 mm
Rozmiar: 38,5 x 24,8 mm
Grubość: 1 ... 4 mm

Parametry techniczne

Stopień ochrony: IP67

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC000451

ETIM

etim

Nominal diameter: 38,5 mm
Nominal size PG: 32
Model: Trimmable (cut away)
Sealing range: 15 ... 20 mm
For wall thickness: 1 ... 4 mm
Degree of protection (IP): IP67
Material: Rubber

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuro@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com

Colour:	Light grey
Halogen free:	True

Opakowanie

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	25
Szerokość:	200
Wysokość:	250 mm
Waga:	0,35 kg

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuro@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com