KIEDY POTRZEBUJESZ MIEĆ DOPŁYW ENERGII POD KONTROLĄ...

ON/OFF

4×

IP 20

Symbol P194253

- oczko prowadzące zapobiega spadaniu przewodu podczas nawijania na bębnie
- możliwość wyłączenia i włączenia na bębnie - nie trzeba odłączać wtyczki od gniazdka
- podświetlany wyłącznik wskazuje napięcie 230 V~
- dostępne długości: 25 m, 50 m



podświetlany wyłącznik

oczko prowadzące ułatwia nawijanie



Making Life Easy

Przedłużacze zwijane – PVC

symbol
P194253

typ P194253
kod produktu
19 08 042 512
1/–/–/1

ilość gniazd: 4× 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ wyłącznik ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt

8 592920 058183

3× 1,5 mm²

25 m



symbol
P194504

typ P194504
kod produktu
19 08 045 020
1/–/–/1

ilość gniazd: 4× 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ wyłącznik ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.

8 592920 058190

3× 1,5 mm²

50 m



symbol
P19425

typ E-035 (DG--4ZR-F04)
kod produktu
19 08 042 501
1/–/–/1

ilość gniazd: 4× 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 325150

3× 1,5 mm²

25 m



symbol
P19450

typ DG-4ZR-F04
kod produktu
19 08 045 001
1/–/–/1

ilość gniazd: 4× 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 325167

3× 1,5 mm²

50 m



symbol
P194151

typ DG-4ZR-15M--F04 (E-058)
kod produktu
19 08 141 500
1/–/–/2

ilość gniazd: 4× 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm² ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 3,9 A maks./900 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.

8 595025 368225

3× 1,0 mm²

15 m

