CECHY I KORZYŚCI


- wycinaki z napędem ręcznym np. kluczem płaskim wyposażone w śrubę pociągową
- wycięty materiał zostaje pocięty na trzy części i jest łatwy do usunięcia z matrycy wycinaka
- zastosowane łożysko oporowe ułatwia wycięcie otworu
- trzpień pociągowy w zestawie



UWAGA!

Wycinaki N3W o rozmiarach większych od 40,5 sprzedawane są w komplecie z pastą do gwintów MOLYKOTE 1000.

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.



Typ	Indeks Ergom	Ø	Maks. grubość materiału (stal) [mm]	Rozmiar klucza	Otwór centrujący Ø [mm]	Gwint PG	Gwint M	Śruba pociągowa
N3W 12,2/PG7/M12	E06WD-01020120050	12,2	1,5	17	10÷10,5	PG7	M12	3/8”UNF - 63
N3W 16,2/M16	E06WD-01020120200	16,2	2,0	17	10÷10,5		M16	3/8”UNF - 63
N3W 20,7/PG13/M20	E06WD-01020120400	20,7	2,0	17	10÷10,5	PG13	M20	3/8”UNF - 63
N3W 22,8/PG16	E06WD-01020120500	22,8	2,0	17	10÷10,5	PG16		3/8”UNF - 63
N3W 32,5/M32	E06WD-01020120900	32,5	2,0	17	10÷10,5		M32	3/8”UNF - 63
N3W 40,5/M40	E06WD-01020121100	40,5	3,0	27	19,5÷20		M40	3/4”UNF - 85
N3W 63,5/M63	E06WD-01020121600	63,5	3,0	27	19,5÷20		M63	3/4”UNF - 85

Data publikacji: 30/9/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.