5 A – D-Sub

Cross-section / Wire gauge (mm²)	(AWG)			male (gold plated)	female (gold plated)	male (HMC gold plated)	female (HMC gold plated)
							
0.09 - 0.25	28 - 24			09 67 000 7576	09 67 000 7476	09 67 000 7570	09 67 000 7470
0.13 - 0.33	26 - 22			09 67 000 5576	09 67 000 5476	09 67 000 5570	09 67 000 5470
0.25 - 0.52	24 - 20			09 67 000 8576	09 67 000 8476	09 67 000 8570	09 67 000 8470

10 A - Han D®

Cross-section / Wire gauge (mm²)	(AWG)	male (silver plated)	female (silver plated)	male (gold plated)	female (gold plated)	male (HMC gold plated)	female (HMC gold plated)
							
0.14 - 0.37	26 - 22	09 15 000 6104	09 15 000 6204	09 15 000 6124	09 15 000 6224	09 15 200 6124	09 15 200 6224
0.5	20	09 15 000 6103	09 15 000 6203	09 15 000 6123	09 15 000 6223	09 15 200 6123	09 15 200 6223
0.75	18	09 15 000 6105	09 15 000 6205	09 15 000 6125	09 15 000 6225	09 15 200 6125	09 15 200 6225
1	18	09 15 000 6102	09 15 000 6202	09 15 000 6122	09 15 000 6222	09 15 200 6122	09 15 200 6222
1.5	16	09 15 000 6101	09 15 000 6201	09 15 000 6121	09 15 000 6221	09 15 200 6121	09 15 200 6221
2.5	14	09 15 000 6106	09 15 000 6206	09 15 000 6126	09 15 000 6226	09 15 200 6126	09 15 200 6226

16 A - Han E®

Cross-section / Wire gauge (mm²)	(AWG)	male (silver plated)	female (silver plated)	male (gold plated)	female (gold plated)	male (HMC gold plated)	female (HMC gold plated)
							
0.14 - 0.37	26 - 22	09 33 000 6127	09 33 000 6227	09 33 000 6117	09 33 000 6217	09 33 200 6117	09 33 200 6217
0.5	20	09 33 000 6121	09 33 000 6220	09 33 000 6122	09 33 000 6222	09 33 200 6122	09 33 200 6222
0.75	18	09 33 000 6114	09 33 000 6214	09 33 000 6115	09 33 000 6215	09 33 200 6115	09 33 200 6215
1	18	09 33 000 6105	09 33 000 6205	09 33 000 6118	09 33 000 6218	09 33 200 6118	09 33 200 6218
1.5	16	09 33 000 6104	09 33 000 6204	09 33 000 6116	09 33 000 6216	09 33 200 6116	09 33 200 6216
2.5	14	09 33 000 6102	09 33 000 6202	09 33 000 6123	09 33 000 6223	09 33 200 6123	09 33 200 6223
3	12	09 33 000 6106	09 33 000 6206				
4	12	09 33 000 6107	09 33 000 6207	09 33 000 6119	09 33 000 6221	09 33 200 6119	09 33 200 6221

40 A - Han® C

Cross-section / Wire gauge (mm²)	(AWG)	male (silver plated)	female (silver plated)			male (HMC gold plated)	female (HMC gold plated)
							
1.5	16	09 32 000 6104	09 32 000 6204			09 32 200 6114	09 32 200 6224
2.5	14	09 32 000 6105	09 32 000 6205			09 32 200 6115	09 32 200 6225
4	12	09 32 000 6107	09 32 000 6207			09 32 200 6117	09 32 200 6227
6	10	09 32 000 6108	09 32 000 6208			09 32 200 6118	09 32 200 6228
10	8	09 32 000 6109	09 32 000 6209			09 32 200 6119	09 32 200 6229

Crimping tools

Crimping tools acc. to IEC 60352-2	09 99 000 0501	09 99 000 0021	09 99 000 0110	09 99 000 0303	09 99 000 0377	09 99 000 0888
						
Contacts cross-section [mm²]	D-Sub 0.09 … 0.52	Han D® 0.14 … 1.5	Han D® 0.14 … 1.5	Han® C 4.0 … 10.0	Han® C 6.0 … 10.0	Han D® 0.14 … 2.5
		Han E® 0.5 … 2.5	Han E® 0.5 … 4.0			Han E® 0.14 … 4.0
			Han® C 1.5 … 4.0			Han® C 1.5 … 4.0