


		Han® 200 A Axial Module	Han® 200 A PE Module	Han® 100 A Axial Module	Han® PE Module
100 - 200 A					
	Number of contacts Electrical data Termination type	1* 200 A / 1000 V Axial screw termination	1 x PE* 200 A Axial screw termination	1* 100 A / 1000 V Axial screw termination	1 x PE 100 A Axial screw termination
	Cross-section	40 … 70 mm²	40 … 70 mm²	16 … 35 mm²	16 … 35 mm²
	Male module (M)	09 14 001 2662	09 14 001 2667	09 14 002 2651	09 14 001 2633
	Female module (F)	09 14 001 2762	09 14 001 2767	09 14 002 2751	09 14 001 2733
	Cross-section	25 … 40 mm²	25 … 40 mm²	10 … 25 mm²	10 … 25 mm²
	Male module (M)	09 14 001 2663	09 14 001 2668	09 14 002 2653	09 14 001 2632
	Female module (F)	09 14 001 2763	09 14 002 2768	09 14 002 2753	09 14 001 2732

		Han® 70 A Axial module	Han® 70 A Hybrid module	Han® 40 A Axial module	Han® C Axial module
40 - 70 A					
	Number of contacts Electrical data Termination type	2 70 A / 1000 V Axial screw termination	1 + (4 x Han E®) 70 A / 1000 V Axial screw termination	2 40 A / 1000 V Axial screw termination	3 40 A / 690 V Axial screw termination
	Cross-section	14 … 22 mm²	14 … 22 mm²	6 … 10 mm²	6 … 10 mm²
	Male module (M)	09 14 002 2647	09 14 005 2647	09 14 002 2602	09 14 003 2602
	Female module (F)	09 14 002 2742	09 14 005 2742	09 14 002 2702	09 14 003 2702
	Cross-section	6 … 16 mm²	6 … 16 mm²	2.5 … 8 mm²	2.5 … 8 mm²
	Male module (M)	09 14 002 2646	09 14 005 2646	09 14 002 2601	09 14 003 2601
	Female module (F)	09 14 002 2741	09 14 005 2741	09 14 002 2701	09 14 003 2701

		Han E® Quick Lock module	Han® EE Quick Lock module	Han® ES module	Han E® screw module
16 A					
	Number of contacts Electrical data Termination type Cross-section	6 16 A / 500 V Quick Lock termination 0.5 … 2.5 mm²	8 16 A / 400 V Quick Lock termination 0.5 … 2.5 mm²	5 16 A / 400 V Cage clamp termination 0.14 … 2.5 mm²	5 16 A / 230/400 V Screw termination 0.5 … 2.5 mm²
	Male module (M)	09 14 006 2633	09 14 008 2633	09 14 005 2616	09 14 005 2601
	Female module (F)	09 14 006 2733	09 14 008 2733	09 14 005 2716	09 14 005 2701

		Han DD® Quick Lock module	Han DD® Quick Lock module		
≤ 10 A					
	Number of contacts Electrical data Termination type Cross-section	12, silver plated 10 A / 250 V Quick Lock termination 0.25 … 1.5 mm²	12, gold plated 10 A / 250 V Quick Lock termination 0.25 … 1.5 mm²		
	Male module (M)	09 14 012 2632	09 14 012 2634		
	Female module (F)	09 14 012 2732	09 14 012 2734		

	Hexagonal drivers	with grip	Bit 1/4''	Adapter 3/8''	Hexagonal torque set
Axial screw termination					
	2 mm (40 A)	09 99 000 0313	09 99 000 0369		09 99 000 0834
	2.5 mm (70 A)		09 99 000 0375		09 99 000 0834
	4 mm (100 A)	09 99 000 0363		09 99 000 0370	09 99 000 0833
	5 mm (200 A)	09 99 000 0364		09 99 000 0371	09 99 000 0833

* Double module, requires two places in the frame