
Power and Signal Modules – Crimp termination

PE		Han® PE module (Including crimp contact for earthing)			
	Number of contacts Cross-section Termination type	1 x PE 35 mm² Crimp termination, Han® HC	1 x PE 25 mm² Crimp termination, Han® HC	1 x PE 16 mm² Crimp termination, Han® HC	
	Male module (M)	09 14 001 3074	09 14 001 3073	09 14 001 3072	
	Female module (F)	09 14 001 3174	09 14 001 3173	09 14 001 3172	
70 - 200 A		Han® 200 A Crimp module	Han® 100 A Crimp module	Han® 100 A Single module	Han® 70 A Crimp module
					
	Number of contacts Electrical data Cross-section Termination type	1* 200 A / 1000 V 25 … 70 mm² Crimp termination, Han® HC	2* 100 A / 1000 V 10 … 35 mm² Crimp termination, Han® HC	1 100 A / 830 V 10 … 35 mm² Crimp termination, Han® HC	2 70 A / 1000 V 6 … 25 mm² Crimp termination, Han® HC
	Male module (M)	09 14 001 3001	09 14 002 3051	09 14 001 3031	09 14 002 3041
	Female module (F)	09 14 001 3101	09 14 002 3151	09 14 001 3131	09 14 002 3141
40 A		Han® 40 A Crimp module	Han® C module	Han® CC module	Han® CD module
					
	Number of contacts Electrical data Cross-section Termination type	2 40 A / 1000 V 1.5 … 10 mm² Crimp termination, Han® C	3 40 A / 690 V 1.5 … 6 mm² Crimp termination, Han® C	4 40 A / 830 V 1.5 … 6 mm² Crimp termination, Han® C	3 + 4 40 A + 10 A / 830 V 0.14 … 6 mm² Crimp, Han® C + Han D®
	Male module (M)	09 14 002 3002	09 14 003 3001	09 14 004 3041	09 14 007 3001
	Female module (F)	09 14 002 3102	09 14 003 3101	09 14 004 3141	09 14 007 3101
16 A		Han E® module	Han® EE module	Han® EEE module	Han E® Protected module
					
	Number of contacts Electrical data Cross-section Termination type	6 16 A / 500 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®	8 16 A / 400 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®	20* 16 A / 500 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®	6 16 A / 830 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®
	Male module (M)	09 14 006 3001	09 14 008 3001	09 14 020 3001	09 14 006 3041
	Female module (F)	09 14 006 3101	09 14 008 3101	09 14 020 3101	09 14 006 3141
≤ 10 A		Han DD® module	Han® DDD module	Han DD® Quad module	Han® High Density module
					
	Number of contacts Electrical data Cross-section Termination type	12 10 A / 250 V 0.14 … 2.5 mm² Crimp termination, Han D®	17 10 A / 150 V 0.14 … 2.5 mm² Crimp termination, Han D®	42* 10 A / 150 V 0.14 … 2.5 mm² Crimp termination, Han D®	25 4 A / 50 V 0.08 … 0.52 mm² Crimp termination, D-Sub
	Male module (M)	09 14 012 3002	09 14 017 3001	09 14 042 3001	09 14 025 3001
	Female module (F)	09 14 012 3102	09 14 017 3101	09 14 042 3101	09 14 025 3101
High Voltage		Han® HV module 40 A	Han® HV module 16 A	Han® HV single module	
					
	Number of contacts Electrical data Cross-section Termination type	2* 40 A / 2900/5000 V 1.5 … 10 mm² Crimp termination, Han® C	2* 16 A / 2900/5000 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®	2 16 A / 2500 V 0.14 … 4 mm² Crimp termination, Han E®	
	Male module (M)	09 14 002 3023	09 14 002 3021	09 14 002 3025	
	Female module (F)	09 14 002 3123	09 14 002 3121	09 14 002 3125	

* Double module, requires two places in the frame