# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# KNB32CM55
## Canalis KN, kaseta odpływowa 5 modułów 18mm 3L+N+PE 32A



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Canalis |
| Zgodność gamy | Canalis KN kanał kablowy szynowy |
| Typ produktu lub komponentu | Jednostka odpływowa |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KN prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 32 A |
| Rodzaj zabezpieczenia | Wyłącznik: wyłącznik miniaturowy (MCB) |
| Sposób montażu | Wymienny ze stałą polaryzacją |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE |
| Kolor | Biały (RAL 9001) |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zastosowanie urządzenia | Rozdział małej mocy |
| Dostarczane wyposażenie | wyłącznik do osobnego zamówienia<br>płyta zaślepiająca |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4,6 kV |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 400 V w zależności od urządzenia ochronnego<br>500 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Przyłącza elektryczne | Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - kabel : 6 mm² elastyczny<br>Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - kabel : 10 mm² sztywny |
| Door/Cover opening side | Przód |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej | Przez wyciągnięcie |
| Normy | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1 |
| Podziałki 18 mm | 5 |
| Szerokość | 135 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| Głębokość | 95 mm |
| Wysokość | 165 mm |
| Masa produktu | 0,6 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| System uziemienia | TT<br>TN-S<br>IT |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Waga dla opakowania 1 | 656 g |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 106,464 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny | Produkt bez halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |