Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LV426864
Compact NSX , wyzwalacz wzrostowy z przewodami MX 208-277V AC/DC do NSXm



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	PowerPact Multi 9 N40 Compact Compact NSXm
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijakowej
Napięcie sterujące [Uc]	277 V AC 60 Hz 250 V DC 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
Czas trwania impulsu	>= 20 ms
Próg napięcia wyzwalającego	0,7 Un otwieranie
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Fabrycznie oprzewodowany0…0,8 mm² (AWG 18)linka miedź
Gługość odizolowanego odcinka	8 mm
Cable length	1 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	80 g
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,33 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy