

volta.hybrid Rozdzielnica hybrydowa p/t, 36M, 1x płyta mont., 1x gniazdo 230V

VU603PLH

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
Rodzaj zamka	Zatrzask
Liczba drzwi	1
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	880,5 mm
Wysokość	865 mm
Długość	880,5 mm
Szerokość	348 mm
Szerokość	335 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Dane techniczne

Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP30
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK05
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt